

全エントラント宛

1. 使用ガソリンについて

JSB1000クラスを除き、競技に使用するガソリンは、大会期間内に岡山国際サーキット内ガソリンスタンドにて販売される以下に示すものを使用しなければならず、外部からのガソリンの持ち込み使用は厳禁。また、ガソリンの抽出検査を行う場合は以下の通り行う。

1) ガソリン購入証明書の提出（JSB1000クラスを除く）

- ①参加受理書同封のガソリン購入証明書に給油までに必要事項を記入する。
- ②サーキット内ガソリンスタンドで、給油時に証明書に捺印をもらう。なお、証明書の有効期限は給油より14日間。
- ③有効なガソリン購入証明書を公式車両検査時に車検委員に（出張車検は出張先にて）提出する。やむをえず公式車両検査終了までに提出できない場合は、当該公式予選開始時までに車検委員に提出しなければならない。

2) サンプル採取

公式予選終了後に無作為に指定された3台の車両からガソリンの抽出検査を行う場合がある。
決勝レース1～6位までの中からガソリンの抽出を行い必要に応じて検査を実施する。
また、大会審査委員会が必要と認めた場合は大会期間中いつでも検査が実施される。

3) 競技指定ガソリン性状表

- ①岡山国際サーキット内ガソリンスタンドで販売される本競技会指定無鉛ハイオクガソリンの性状表は以下の通り。

銘 柄	idemitsu ハイオクガソリン			成分試験法（ガスクロ）		
密 度	15°C g/ cm ³	0.7502		MTBE	vol. %	0.1（－）
メタン価	リサーチ法	99.6		ベンゼン	vol. %	0.4（－）
蒸留性状	10% °C	53.5		メタノール	vol. %	0（－）
	50% °C	94.0		灯油分	vol. %	0（－）
	90% °C	115.0		硫黄分	mass %	0.0003
	終 点	176.0		鉛 分	g/ l	0（－）
	残油量vol. %	1.0		実在ガム	mg/100ml 洗浄	1 以下
蒸気圧	37.8°C kPa	64.0		色 外観		オレンジ
銅板腐食	50°C, 3Hr	1				
酸化安定度（誘導期間法）Min.		480				

- ②JSB1000指定燃料ETS Renewablaze Nihon2 R100の性状表は以下の通り。

銘 柄	ETS Renewablaze Nihon2 R100			成分試験法（ガスクロ）		
密 度	15°C g/ cm ³	0.751		MTBE	vol. %	0.2
メタン価	リサーチ法	101.6		ベンゼン	vol. %	0.3
蒸留性状	10% °C	60.4		メタノール	vol. %	0.2
	50% °C	84.0		エタノール	vol. %	0.36
	90% °C	155.9		硫黄分	mg/kg	6.2
	終 点	182.1		鉛 分	g/ l	0.0025
	残油量vol. %	1.1		実在ガム	mg/100ml 洗浄	0.5 以下
蒸気圧	37.8°C kPa	47.1		色 外観		緑色
銅板腐食	50°C, 3Hr	1		理論空燃比		13.36
酸化安定度（誘導期間法）Min.		360				

○ガソリンに関する抗議の保証金は100,000円とする。

○1エントリーに対して1本の消火器を携帯。 内容量1.5リッター以上STOP機能付きのものが望ましい。給油時には車両の近くへ消火器を準備しておくこと。

以 上